





埋込穴寸法
天井取付厚さ: 5~25mm



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC (溶融重合ポリアミド樹脂)	—
2	反射鏡	1	PBT樹脂	銀色鏡面
3	取付けばね	2	SUS (ステンレス鋼)	—
4	ソケット	1	PBT樹脂	DFS-6432
5	電子スタータ	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	HKES1811
6	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3620
7	安定器	1	—	FBC-20186A
8	ランプ	1	—	FDL18ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けられないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は1.5Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。



※岩面吸音板（ロックワール）等、柔らかい天井材への取り付けはお避けください。

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	FDL18W用	0.8	FLD-1877M(V)-ELA	電子スタータ式	東芝蛍光灯器具
承認	担当				AA2007-02546-02
清水	篠崎				東芝ライテック株式会社
単位 mm	第三角法				