


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	アルミ t1.5	アクリル焼付塗装・パージソホワイト(※)
2	化粧枠	1	アルミ t1.0	アクリル焼付塗装・パージソホワイト(※)
3	反射板	1	CGC t0.5	高反射白色
4	ソケット	1	PBT	DFS-5410
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	電子安定器	1		FMB-426203
7	化粧ねじ	1	SUS	M4×10
8	板ガラス	1	ガラス t3.2	強化処理 フロスト
9	V字バネ	2	SWP	
10	パッキン	1	EPDM	黒色
11	パッキン	1	EPDM	黒色
12	パッキン	1	EPDM	白色
13	ランプ	1		FHT42ワット

※参考マンスル値: 3.6GY 9.0/0.4

△ 安全に関するご注意

- この器具は、天井取付専用です。壁面、床面、傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取付けないでください。指定以外の取付けをおこなうと、防水性が損なわれ湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。また器具落下の原因となります。
- この器具は、防雨形器具です。湿気、湯気の多い場所、サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。また激しい雨や突風が吹き込む場所には使用しないでください。誤って使用しますと、器具、部品が落下および絶縁不良、感電、過熱による火災の原因となります。
- 器具の取付けは、凹凸の無い平滑な所に取付けてください。背面より水のかかる場所へは設置しないでください。隙間は防水シール剤で埋めてください。指定以外の取付けをおこなうと、防水性が損なわれ湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。また器具落下の原因となります。
- 特に振動の激しい所、不安定な所には、取付けないでください。十分強度のある面に取付けてください。指定以外の取付けをおこなうと、器具落下の原因となります。
- 本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するように設計されています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取付けてください。（落下の恐れがあります。）
- 器具の容量は6Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合は感電の原因となります。



※耐熱保護チューブ付属

(ご注意)

- 標準ランプはFHT42ですがFHT32、24もご使用できます。特に光色の指定がない場合は、電球色の組合せとなります。ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。

	FHT24W	FHT32W	FHT42W			
定格電圧(V)	入力電流(A)	消費電力(W)	入力電流(A)	消費電力(W)	入力電流(A)	消費電力(W)
100	0.22	22	0.27	27	0.32	32
200	0.11	22	0.14	27	0.16	31
242	0.09	22	0.11	26	0.13	31

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
100	FHT24x1	1.5	FUG-41900-PM9
	FHT32x1		品名
242	FHT42x1		
承認	担当	図番	AA2007-02620-03
松野	根津	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		