


基本仕様

入 力	電 圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
出 力	信 号	DMX512/1990
使用条件	周囲温度	5~40℃
	動作環境	屋内、結露しないこと
制御チャンネル数	最大512ch	

無線部仕様

適合規格	2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム
通信方式	スペクトラム拡散通信方式
電波方式	DS
周波数範囲	2402.0~2482.0MHz
見通し距離	屋内50m(周囲の環境による)

電 球 (別売品)	電源コード	プラグ仕様	平行接地極付プラグ(1.5m)
		質 量	1.4kg
	ソケット	オプション	DMX512ケーブル、ハンガー(別売品)
材 質	AL、SPCC	落下防止イヤー	φ2.5×400
外 装	N-2.0、半艶焼付塗装		
修 正 REVISION No.	承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	担当 DRAWN BY
	白井	遠山	前田美
	 第三角法 尺 寸 1/20 尺 寸 尺 寸 SCALE (1/5) 単 位 mm UNITS		
<b>TOSHIBA</b> <b>東芝ライテック株式会社</b> TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		名称 TITLE RADIO STAR (無線受信機)	形名 MODEL AL-MUSENDMX-R1
		商品コード CODE NO. 753 43001	図面番号 DRAWING NO. P-CDA-00039-E28Z7-0002-0