

1

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

外形図

フロスト加工

● マーキング表示

フィラメント(A×B)	11×10
フィラメント型式	C-13

	マーキング内容	マーキング位置
型式	AL-PS500WCFH 100V 500W	フィラメント正面側 (サポートフック逆側)へ表記する
ロット	TOSHIBA ロット UL	品名マーキングの裏面

特 性

定格電圧	100V		
定格消費電力	500±35W		
口 金	E26		
ガラス球径	22mm		
全光束	13000±1300lm		
色温度	3200K		
定格寿命	200h		

		承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	担当 DRAWN BY	第三角法 ④	名称 TITLE	
		北田	遠山	前田美	尺度 SCALE 1/2	ハロゲン電球	
					単位 UNITS mm	形名 MODEL AL-PS500W.C.F.H	
		TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.				商品コード CODE NO. 548 01516	
修正 REVISION No.	1					図面番号 DRAWING NO. P-CDA-00058-E2717-0120-0	

1

2

3

4

<生産完了 2021年03月01日>