



水平回転角 360°



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	プラグ	1	PC	DR4004
2	アーム	1	ADC	エポキシ樹脂焼付塗装 (ブラック)
3	ツマミ	2	BsBM	エポキシ樹脂焼付塗装 (ブラック)
4	本体	1	ADC	エポキシ樹脂焼付塗装 (ブラック)
5	ソケット	1	磁器	(E-11)



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。

- ・器具と被照射物との距離は、0.5m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

0.5m | 60℃

ライティングレール取付専用 屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	東芝白熱灯スポットライト
100	ネオハロビーム75W (JDR110V75W/K5) 以下 (ランプ別売)	0.2	IHB-2267R (K)	
承認	担当	図番	AA2008-01500-01	
清水	坂本	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			