






部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.7	塗装・白半ツヤ
2	本 体 枠	1	ABS t2.0	白
3	セ ー ド	1	耐候性スチロール	乳白
4	スイッチ	1		MS-18
5	ソケット	2	ユリア	DFS-3206
6	点灯管ソケット	1		20GA
7	点 灯 管	1		FG-1E
8	端 子 台	1	ユリア	DFC-3619 (2000/5~)
9	安 定 器	1		FBC-20160A (~2000/1) FBC-20162A (2000/1~)

※ 壁面から150mm以上はなして取付けてください。



セード取付け：縦ねじ方式

⚠ 安全に関するご注意	
・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。 ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。 ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。 ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 ・本器具は、壁付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。	

(ご注意) 調光器との組合わせで使用することはできません。

電 圧 (V)	適 合 光 源		質 量 (kg)	形 名	FB-2005A
100	FL20Wx1		1.5	品 名	東芝蛍光灯ブラケット
承認		担当		図 番	AA2009-00064-01
清水		渡 邊			
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	