




安全上の注意

△警告	- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) - 取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	- 必ず適合した器具で指定されたワット数のランプをご使用ください。(短寿命・過熱の原因) - ガラス製品ですから、落したり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) - ソケットおよびランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下・ケガ・過熱の原因) - 器具に取り付ける時はランプホルダーでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因) - 点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) - 雨や水滴のかかる状態や湿度の高い所で使用しないでください。(破損の原因)

ご使用上の注意

- 点灯直後、特に低温時には明るくなるまでに時間がかかり、電極付近が黒くなったり、一部チラツキや明るさのムラが発生することがありますが、異常ではありません。
- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなったり、点灯中の頂部に微小な斑点ができることがありますが、特性上問題ありません。
- 電極付近に黒く影がみえることがありますが、ランプ性能に問題なく異常ではありません。
- ランプに風が連続的に当たるとチラツキや光束低下などが発生することがありますのでご注意ください。
- ランプには点灯に必要な金属粒を封入しています。ランプを振ると音がありますが異常ではありません。
- このランプはシステム事業部ブランド照明器具専用です。他の器具では使用しないでください。
- ランプ色度は点灯時間の経過につれて少しずつ変化します。

器具設計上の注意

- ランプ寿命末期における異常現象の防止を図るため、電子回路安定器には必ず安全制御回路を付加してください。

ランプ仕様

光源色	高演色タングステン色	
管径 (mm)	17.5	
寸法	A (mm)	560
	B (mm)	37.5
	C (mm)	23.8
	D (mm)	25.0
	E (mm)	47.0
	F (mm)	54.0
	G (mm)	9.9
質量 (g)	217	
□金	GY10q-10	
定格ランプ電力 (W)	45	
ランプ電流 (A)	0.325	
全光束 (lm)	2450	
相関色温度 (K)	3150	
平均演色評価数 (Ra)	88	
定格寿命 (h)	6000	

(注) 全光束は100時間点灯後の値、他は標準値を示します。

形名	FHP45-32K-AL32	品名	高周波専用コンパクト形蛍光ランプ “HFユーライン”
承認	担当	図番	AA2009-01144-01
安田	六車		東芝ライテック株式会社
単位 mm	第三角法		