


ボックス取付不可
壁面取付専用 縦向取付可
セード取付：化粧ねじ方式



●天井面・壁面から0.3m以上離して取付けてください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.8	アクリル塗装(白)
2	取付け金具	2	SPC t1.2	アクリル塗装(白)
3	セード	1	曲板ガラス t3.0	内面部分シルク印刷 外面サンド消し
4	ソケット	2	磁器	DIS-2702(E17)
5	化粧板	2	SPC t1.0	金色メッキ
6	SL端子台	1	ユリア	DFC-3619(2000/5~)
7	化粧ナット	2	BsBM	金色メッキ
8	反射板	1	SPC t0.6	アクリル塗装(白)
9	ランプ	2		100/110V40W S35E17W (同梱)

△安全に関するご注意

- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁面取付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	IB39840
100	ミニランプ 100/110V40W S35E17W (別梱)	1.0	品名	
承認	担当	図番	AA2009-01452-01	
清水	坂本			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		