

2010.04 059

2

3

4

5

6

7

8

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	25
内 装 箱	90×117×32	10	270
外 装 箱	175×195×135	100	2,800

A


B

C

D

E

F



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF(ユリア樹脂)	白
2	カバー	1	UF(ユリア樹脂)	ニューホワイト
3	表示カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	白
4	止金具	2	SPC(銅板) t0.8	溶融メッキ
5	リリースボタン	2	UF(ユリア樹脂)	黄色
6	ネオン管	1	—	—
7	定格ラベル	1	—	—

A

B

C


D

E

F

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



定格電圧	100V
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6、φ2.0銅単線
図記号	Ⓛ

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
安本	鳥居	パイロットランプ (100V用)	
		形 名 MODEL NO.	NDG4111 (WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2010-00644-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.