




安全に関するご注意

- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面取付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。
- ・器具と被照射物との距離は、0.15m以上離して使用してください。
指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- ・調光器との組み合わせ使用はできません。誤って使用しますと火災の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC(銅板)	アクリル焼付塗装(マイルドホワイト)
2	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白
3	側板	2	HIPS(ポリスチレン)	金色
4	端子台	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	DFC-3623
5	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
6	点灯管ソケット	1	UF(ウリア樹脂)	20-GA
7	電子点灯管	1	—	FE1E
8	安定器	1	—	FBC-20186B
9	ランプ	1	—	FL20SS・ENC/18LLN(同梱)



壁面からの取付け距離(m)



天井取付け可
縦向取付け不可
床置取付け不可
セード取付け：化粧ネジ方式

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	FL20SS・ENC/18LLN ×1(同梱)	1.2	FB-2062(N)EB
承認	担当	図番	品名
松野	林	AA2010-01106-02	東芝蛍光灯器具
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)