


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	天板	1	SPC(鋼板)t0.6	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
2	虫受皿	1	SPC(鋼板)t0.6	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
3	支柱カバー	2	ABS樹脂	V-0
4	電撃格子	2	SUS(ステンレス)φ2.5 材.0	-
5	保護網	2	SWRM(鉄線網)φ2.8	-
6	高压トランス	1	-	W7U19-ZC
7	安定器	2	-	ECD-20100AB1
8	表示灯	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	-
9	ヒューズホルダ	1	PF樹脂	FH-S07
10	電子点灯管	2	-	FE1E
11	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5W01
12	ランプ	2	-	FL20SBL(同梱)
13	プルスイッチ	1	UF(ユリア樹脂)	LP-101
14	電源コード	1	V.C.T.F. (E-ネオ+フライコ-ド)	防水形(器具外1.8m)
15	接地端子	1	SUS(ステンレス鋼)	M4
16	点灯管ソケット	2	UF(ユリア樹脂)	20GW



電気特性

入力電圧(V)	100	
入力電流(A)	50Hz	0.80
	60Hz	0.64
入力電力(W)	50Hz	54.0
	60Hz	45.0
高トランス 二次無負荷電圧(V)	7,000	
	二次短絡電流(mA)	50Hz
60Hz		16.0

▲安全に関するご注意

- 本器具は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は塩害地区にはご使用できません。早期の腐食により器具落下・故障の原因となります。
- 地上・床面上から1.8m以上の高さに取り付けてください。また、薪木・工作物から30cm以上離してください。取り付けが近すぎるると感電・傷の物の変質・変色・火災の原因となります。〔電気設備技術基準第226条〕
- 部品に開閉できる箇所には必ず専用の開閉器を付けてください。〔電気用品安全法による〕
- アース工事(〇番(第三種)接地工事)は電気設備技術基準に従って行ってください。アースが不完全な場合は感電・火災の原因やほこりの付着がはげしくなります。

付属部品

- チェーン(700mm・φ2.3)×4本
- ヒル釘 ×4本

(注)チェーンは本体に取付け済みです。

屋内・軒下用

電圧	適合ランプ	高さ	形	TEK-20212-SL17
100	FL20SBL X2(同梱)	19.0	名品名	東芝電撃殺虫器
承認	担当	図番	AA2010-02375-04	
山田	室伏	社名	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			