



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	頭部放熱金具	1	A5056B (アルミニウム)	アルマイト+クリア塗装
2	グローブ	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明
3	落下防止ワイヤ	1	SUS (ステンレス鋼)	-
4	電源コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	-

付属品

付属品名	個数
パッキン(形名:QL-P111)	1
六角レンチ(M5用)	1

ご注意

- (1) 本ユニットは、東芝航空障害灯 低光度航空障害灯(OM-7LC型)専用です。他の機器への接続や他目的での使用はしないでください。
- (2) 本ユニットの交換は、取扱説明書をご覧ください。このとき、パッキンの向きにご注意ください。



パッキンのへこみがある側を必ず下側(溝の底)になるように取り付けてください。
パッキンを確実に取り付けなかった場合には浸水、機器故障の原因となります。



警告

この機器は改造しないでください。
無断で改造したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。

お手入れについて

- 乾いたやわらかい布でふき取るか、やわらかい布を中性洗剤の1~2%の水溶液を用いて浸し、よくしぼってから汚れた部分を軽くふきとってください。
- アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。(部品の変色・劣化や感電の原因)
- 薬品でふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。(器具の破損、落下、感電などの原因)

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	OM7LC-LED
-	-	2.45	品名	
			東芝航空障害灯 低光度航空障害灯(OM-7LC型) LEDユニット	
承認	担当	図番		
辻	大沢	E-EFB-0010241-2		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)