




安全上のご注意


- 警告**

 - △ ランプの外管（ガラス管）が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。紫外放射による目の痛み、強力障害や皮膚の炎症、日焼け、破壊及び落下によるケガの原因となります。
 - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や灯具過熱の原因となります。
 - 一般形ランプは兼魚灯用に使用しないでください。破壊によるケガの原因となります。
 - 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
 - 適合した器具及び安定器で指定されたワット数と品種のランプを必ず使用してください。火災、発煙、過熱やランプ破壊によるケガの原因となります。
- 注意**

 - ・ 落としたり、物をぶつけたり、（荷重をかけたり）、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。（特に器具清掃のときは、注意してください。）落下及び破壊によるケガの原因となります。
 - ・ 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。ヤケドの原因となる場合があります。
 - ・ 雨や水漬がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。絶縁不良、落下及び破壊によるケガの原因となる場合があります。
 - ・ ソケットに確実に取り付けてください。ランプの落下によるケガや接触不良による口金及び受金部の過熱や発煙の原因となります。
 - ・ 点滅など正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。安定器故障、配線または器具の絶縁劣化の原因となる場合があります。
 - ・ 監査の照明設備で点灯する場合には、安定器、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検の上、使用してください。安定器故障及び漏電の原因となる場合があります。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ランプ仕様			
寸法	外径 (mm)	180	
	全長 (mm)	315	
	質量 (g)	360	
	口金	E39	
	定格ランプ電力 (W)	400	
	ランプ電圧 (V)	130	
	ランプ電流 (A)	3.3	
※1	全光束 (lm)	15,500	
	ビーム光束 (lm)	13,000	
	ビーム角 (度)	130	
※1	色温度 (K)	3,900	
※1	平均演色評価数 (Ra)	40	
※2	定格寿命 (h)	12,000	
点灯方向			



- ※1 100時間値を示します。
- ※2 定格寿命はランプの寿命の平均値を示します。
- ※ 安定時間は約4分、再始動時間は約10分です。

形名	HRF400X/T㊦		品名	蛍光水銀ランプ
	承認	担当	図番	AA2012-00127-01
	吉田	石田	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)