

この商品に関する定格消費電力及び全光束は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき弊社の責任で表示しています

ご使用上の注意


- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・断熱材施工器具・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

以下の器具には絶対に使用しないでください。

- ・調光機能のついた電球器具や回路
[調光機能:電球の明るさを変える機能](100%点灯でも使用不可)
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・HIDランプ(水銀灯など)用器具
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具(適合表示器具を除く)
- ・リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- ・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。

以下の環境で絶対に使用しないでください。

- ・水滴などがかかる場所
- ・直流電源



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
2	本 体	1	ADC(アルミダイカスト)	白
3	樹脂リング	1	PBT樹脂	—
4	口金	1	—	E17

ラ ン プ 仕 様			
区分	光源色名	2	電球色
寸法	全 長 (mm)	75	
	外 径 (mm)	35	
	質 量 (g)	61	
	口 金	E17	
	電源周波数 (Hz)	50/60共用	
	定格入力電圧 (V)	100	
	定格入力電流 (A)	0.097	
	全 光 束 (lm)	440	
	定格消費電力 (W)	5.6	
	エネルギー消費効率 (lm/W)	78.6	
	最大光度 (cd)	128	
	相関色温度 (K)	2700	
	平均演色評価数 (Ra)	80	
	定 格 寿 命 (h)	40,000	
	製造事業者名	東芝ライテック株式会社	

※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
※光色は電球光に近い電球色です。

安 全 上 の ご 注 意

⚠ 警 告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
	・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)
⚠ 注 意	・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)
	・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
	・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
	・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
	・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
	・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
	・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)
	調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。 [調光機能:電球の明るさを変える機能](100%点灯でも使用不可)

形名	LDA6L-H-E17/S	品名	東芝LED電球 ミニクリプトン形
承認	担 当	図番	AA2012-00591-04
酒 井	久 安	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年11月25日>