


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
2	□金ボディ	2	PBT樹脂	—
3	□金給電側ピン	2	Bs BM(黄銅)	—
4	□金接地側ピン	1	Bs BM(黄銅)	—



ランプ仕様	
種別	20形
光源色	昼白色
質量(g)	175
□金	GX16t-5
定格消費電力(W)	15
定格入力電流(A)	0.35
全光束(lm)	1,700
平均演色評価数(Ra)	83
相関色温度(K)	5,000
定格寿命(h)	40,000

- 注) 1,東芝直管形LEDベースライトとのセットでご使用ください。  
 2,LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名のランプにおいても光色、明るさが異なることがあります。ご承知ください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- 取り付け、取りはずしや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 落としたり、物をつぶしたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。(破損・ケガの原因)
- ランプは、分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因)
- 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)

- ランプをソケットに挿入し、90度回転させて器具に確実に取り付けてください。(落下・ケガの原因)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 防湿・防雨形照明器具以外で使用される場合は、雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損・落下によるケガの原因)
- 塗料を塗ったり、物で覆ったりしないでください。(破損の原因)

**E-CORE™**  
【イー・コア】  
 LEDランプ

JEL801 適合品

形名	LDL20T・N/15/17-H1	品名	東芝直管形LEDランプ
承認	鎌田	担当	大野
単位	mm	図番	AA2012-00862-01
		<b>東芝ライテック株式会社</b>	