



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	-	LEDG21G01GX
2	セード	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白
3	ランプ	1	-	LEDユニット フラット形 (別売)
4	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3623
5	ソケット取付け金具	1	SGC (溶融亜鉛めっき銅板)	-
6	ソケット	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	DFS-2212
7	定格銘板	1	-	-

▲ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ（温泉地など）では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 本器具は天井面取付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- シャーシを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- 45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側に4.5×17取付け用長穴がくるように取り付けてください。45度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- 必ず東芝製の適合ランプを使用してください。
- 指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下の恐れがあります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 調光器と組み合わせて使用する場合は、調光器対応のLEDランプを使用してください。

補修用セード形名
LEDX85030

セード取付け：ターン方式
天井面取付専用
壁面取付不可
傾斜天井取付可（45°まで）
機能：虫の入りにくい構造

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDG85030
100	ランプ特性表参照	1.0	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2013-00001-05	
高井	菅野	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

使用上の注意
1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。

付属品：木ねじ 2本
耐熱保護チューブ 2本