



点灯方式	製造者型番	本体形名	カバー形名
PH	FHTS-41832K-PA9	FHTS-41830-PA9	CO-4118
PN	FHTS-41832K-PM9	FHTS-41830-PM9	CO-4118

- 4. 壁横付け専用
- 3. 階段通路誘導灯兼用形
- 2. FHF蛍光ランプ専用
- 注) 1. 接続端子付(定格20A・送り接続可能・アース端子付)

安全に関するご注意
 この器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所で使用しないでください。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリプロピレン テフロン樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

9			高圧数 (Hz)	50.60	—
8	点検スイッチ	P	電圧 (V)	100~242	
7	バッテリーユニット		力率	H	
6	ソケット	ポリプロピレン テフロン樹脂	点灯方式	PH, PN	
5	安定器		尺	1:2 1:10	図番 13F539
4	照明カバー	GC t4.0 A2S	型板ガラス カスミ 白色		
3	枠		塗装亜鉛めっき鋼板 白色		
2	反射板	SPC t0.6	亜鉛めっき鋼板		
1	本体	SPC t0.8			

機種	SK1-FBF15-321	製造者型番	FHTS-41832K	部品名	材質 材厚	備考	東芝ライテック株式会社 渡邊
----	---------------	-------	-------------	-----	-------	----	----------------