



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ジョインター	1	STK (炭素鋼管)	塗装
2	架台	1	SPC (鋼板)	塗装
3	取付けボルト	2	SUS(ステンレス鋼)	M10×35 W, SW付
4	取付けボルト	2	SUS(ステンレス鋼)	M6×12 W, SW付
5	取付けボルト	6	SUS(ステンレス鋼)	M8×15

塗装仕様：錆止め塗装

適合器具

LEDS-04801NN-LS9 LEDS-04801NM-LS9 LEDS-04801NW-LS9
 LEDS-04801LN-LS9 LEDS-04801LM-LS9 LEDS-04801LW-LS9
 LEDS-02801NN-LS9 LEDS-02801NM-LS9 LEDS-02801NW-LS9
 LEDS-02801LN-LS9 LEDS-02801LM-LS9 LEDS-02801LW-LS9
 LEDS-01801NN-LS9 LEDS-01801NM-LS9 LEDS-01801NW-LS9
 LEDS-01801LN-LS9 LEDS-01801LM-LS9 LEDS-01801LW-LS9

▲ 安全に関するご注意	
▲ 警告	1. 次の場所では使用できません。 ・海上や臨海部などの重塩害地 ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体に曝される場所 ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
	2. この器具は必ず適合の器具と組み合わせて使用してください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	TFB-08802
-	上記	4.2	品名	東芝LED投光器用取付け架台
承認	担当	図番	AA2013-00918-01	
石田	岡	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			