

2013. 10. 059

3

4

5

6





7

8


警告

- 適用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切で無かったり、差し込みが確実でない場合
発熱し火災の原因になります。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災などの原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	片切スイッチ (B)	2	—	WDG1111
2	スイッチカバーM	2	—	WDG1611M (WW)
3	サポート	1	—	WDG4303
4	プレート (1連用)	1	—	WDG5111 (WW)



パック寸法



定 格 電 流	15A
定 格 電 圧	300V
適 合 規 格	電気用品安全法
その他	端子構造 SL (ねじなし) 端子 適合電線 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ 銅単線

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
鳥居	益子	片切スイッチ (B) ダブルセット組	
		形 名 MODEL NO.	WDGSV1112 (WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2013-01476-01
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)