



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
2	□金ボディ	2	PBT樹脂	—
3	□金ピン	4	Bs BM(黄銅)	—

ご使用上の注意

- ・東芝直管形LED GZ16専用器具とのセットでご使用ください。
- ・マーク側のランプ端部に電源回路による暗部があります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、ランプ全体が均一に光らなかったり、同一ランプ形名でも光色や明るさが異なることがあります。ご承知ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。

以下の器具には絶対に使用しないでください。

- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具(適合表示器具を除く)
- ・調光機能のついた器具や回路[調光機能:明るさを変える機能](100%でも使用不可)

ランプ仕様	
種別	15形
光源色	電球色
質量(g)	117
□金	GZ16
調光	非調光
電源周波数(Hz)	50/60共用
定格入力電圧(V)	100 200 242
定格入力電流(A)	0.082 0.042 0.037
定格消費電力(W)	8
全光束(lm)	670
平均演色評価数(Ra)	83
相関色温度(K)	3000
定格寿命(h)	40,000

安全に関するご注意

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・LEDランプの為、蛍光灯器具には取り付けできません。(誤使用の防止) ・外観が破損した直管LEDランプは使用しないでください。(感電・ケガの原因) ・取り付け、取りはずしや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因) ・ランプは、分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因) ・調光機能のついた器具や回路などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因) ・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。(破損・ケガの原因) ・振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。(破損・落下・不点灯・過熱の原因) ・ランプをソケットに挿入し、90度回転させて器具に確実に取り付けてください。(落下・ケガの原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところや湿度の高いところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・□金腐食の原因) ・雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損・落下によるケガの原因)

形名	LDM15SS・L/8/6-01	品名	東芝直管形LEDランプ (電源内蔵形)	
承認	担 当	図番	AA2014-00436-02	
稗 田	白 田	東芝ライテック株式会社		
単位	mm			