



点灯方式	製造者型番	本体形名	反射がさ形名
PH	FHT-41107NMYK-PA9	FHT-41107MY-PA9	R-4122NMY
PN	FHT-41107NMYK-PM9	FHT-41107MY-PM9	R-4122NMY

2. FHF 蛍光ランプ専用
 注) 1. 接続端子付 (定格 20A・送り接続可能・アース端子付)

⚠ 安全に関するご注意
 この器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所で使用しないでください。

8				高	50.60	
7				取		
6				電	100~242	
5	人感センサ		設定 3・6分	圧		
4	ソケット	P		(V)		
3	安定器		32W用	力	H	
2	反射がさ	SPC t0.35	塗装重めつき鋼板 白色	率		
1	本体	SPC t0.35	塗装重めつき鋼板 白色	点	PH, PN	
				灯		
				方		
				式	1:2 1:10	図
				尺		番
				度		1 3 F 3 5 9 A

機 種	FDS1-FSR2-321	製 造 者 型 番	FHT-41107NMYK
-----	---------------	-----------	---------------

部 番	部 品 名	材 質	材 厚	備 考	東芝ライテック株式会社	渡邊
-----	-------	-----	-----	-----	-------------	----