



埋込み穴寸法





連結使用例



A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付ボルトを使用した場合の器具内寸法




使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) システムユニットは、本体のシステムユニット取付け用ク。○を打ち抜いて取り付けてください。
- 3) ナットを締め過ぎますと、器具が変形する場合がありますので器具本体が天井に密着したところで締め付けをおやめください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、水気・湿気の多い場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・端子の送り容量は20A以下で使用してください。
-



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。



住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施


電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触
させないでください。

A: 10cm以上
B: 10cm以上
C: 10cm以上



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。



部 番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC (銅版) t0.4	白
2	端子台	1	PP (ポリカピレン樹脂)	DFC-3629
3	電源ユニット	1	—	LEK-450016A02
4	LEDバー	1	—	乳白カバー
5	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—

2. 500 μ mタイプ

【基本特性（周囲温度25℃時）】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.174	0.092	0.079
消費電力 (W)	17.3	17.3	17.3
相関温度※1 (K)	3500		
減色評価数※1 (Ra)	83		

※1 保証値ではありません。

組合わせ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKR416252WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40251WW-0

適合連結金具 C-153 (別売)

単位 (V)		点灯方式		質量 (kg)		形名		LEKR416252WW-LS9			
100 242		LS		3.0		品名		東芝LED照明器具			
承認			担当			図番		AA2015-52866-02			
石川			石井								
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社							

＜生産完了 日本国内専用 (Use only in Japan)＞