

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	端子台	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	DFC-5602
2	電源ユニット	1	-	-
3	サポート	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板)	-
4	本体	1	ADC(アルミダイキャスト)	-
5	カバー	1	ABS樹脂	ホワイト※
6	LEDモジュール	1	-	-
7	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白 表面マット
8	定格銘板	1	-	-

※ホワイト参考マンセル値：N9,3

▲ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ（温泉地など）では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井壁面取付兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸面の無い平滑な所に取り付けてください。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。


使用上の注意

- 1) LED素子には発光、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも発色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。

『基本特性(周囲温度25℃)』

消費電力	(W)	4.9
入力電流	(A)	0.084
全光束(*1)	(lm)	400
相関色温度(*1)	(K)	2700
演色評価数(*1)	(Ra)	80

*1：保証値ではありません



器具周囲面より10cm以上離して取り付けてください。



屋内用

天井面・壁面取付兼用
傾斜天井取付可
床面取付不可
送り配線用穴使用時ボックス取付不可

電圧(V)	適合器具	質量(kg)	形名
100	-	0.3	LEDG87035L-LS
			品名
			東芝LED照明器具
承認	担当	図番	
高井	菅野	AA2015-53112-09	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)