



| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|----------|----|----------------|---------------------|
| 1 | アースねじ | 1 | Bs BM (黄銅) | M4 ニッケルめっき (本体内に取付) |
| 2 | LEDモジュール | 1 | - | - |
| 3 | セード | 1 | PMMA (アクリル樹脂) | 乳白 |
| 4 | ガード | 1 | ADC (アルミダイカスト) | ポリエステル粉末塗装 (黒) |
| 5 | 本体 | 1 | ADC (アルミダイカスト) | ポリエステル粉末塗装 (黒) |
| 6 | パッキン | 1 | SR (シリコンゴム) | 黒 |
| 7 | 端子台 | 1 | PP (ポリプロピレン樹脂) | D F C - 3 6 2 3 |
| 8 | 電源ユニット | 1 | - | - |
| 9 | 電源ユニット | 1 | - | - |

△ 安全に関するご注意

- 次の場所では使用できません。
 - ・周囲気温度が35℃を超える場所。
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・めっき工場、プール、サウナ、温泉地など腐食性ガス・溶液・蒸気・液体にさらされる場所、オイルミストが発生する場所
 - ・強い振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所、粉塵の発生、滞留する場所 (工場やトンネル内にある駅のホーム等)
 - ・冠水の恐れのある場所。
 - ・器具に1mを超える積雪の可能性がある場所。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因になります。

補修用セード (ガード付) 形名
LEDX87937 (K)

『基本特性 (周囲温度25℃)』

| | |
|-----------------|-------|
| 消費電力 (W) | 4.9 |
| 入力電流 (A) | 0.084 |
| 全光束 (*1) (lm) | 220 |
| 相関色温度 (*1) (K) | 2700 |
| 演色評価数 (*1) (Ra) | 80 |

*1: 保証値ではありません

5個用埋込用スイッチボックス+スイッチカバー 取付専用
天井・床置取付不可
縦向き取付不可
浴室使用不可

屋外用

防水性能 防雨形: 保護等級 IP23

| | | | | |
|--------|-------|-----------------|--------------------|-----------|
| 電圧 (V) | 適合ランプ | 質量 (kg) | 形名 | 東芝LED照明器具 |
| 100 | - | 0.9 | LEDB87937L (K) -LS | |
| 承認 | 担当 | 図番 | 東芝ライテック株式会社 | |
| 松田 | 菅野 | AA2015-53285-05 | | |
| 単位 mm | 第三角法 | | | |

日本国内専用 (Use only in Japan)

使用上の注意

- LED素子には発光、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも発色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。