



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ガード	1	ADC (アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装 (黒)
2	LEDモジュール	1	-	-
3	セード	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白
4	本体	1	SUS (ステンレス鋼)	-
5	カバー	1	SUS (ステンレス鋼)	-
6	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	半透明
7	アースねじ	1	Bs BM (黄銅)	M4 ニッケルめっき
8	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	黒
9	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	黒
10	定格銘板	1	-	-

**△ 安全に関するご注意**

- 次の場所では使用できません。
  - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所。
  - ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
  - ・ めっき工場、プール、サウナ、温泉地など腐食性ガス・溶液・蒸気・液体にさらされる場所、オイルミストが発生する場所
  - ・ 強風の吹く恐れのある場所。
  - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所、粉塵の発生、滞留する場所 (工場やトンネル内にある駅のホーム等)
  - ・ 冠水の恐れのある場所。
  - ・ 器具に1mを超える積雪の可能性がある場所。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因になります。

補修用セード (ガード付) 形名  
LEDX87938 (K)

2個用埋込用スイッチボックス取付専用  
天井・床置取付不可  
浴室使用不可

**屋外用**

防水性能 防雨形：保護等級 IP23

『基本特性 (周囲温度 25℃)』

消費電力 (W)	1.2
入力電流 (A)	0.012
全光束 (*1) (lm)	28
相関色温度 (*1) (K)	2700
演色評価数 (*1) (Ra)	80

\*1：保証値ではありません

使用上の注意  
1) LED素子には発光、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも発色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。  
2) AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。

電圧 (V)	100	適合ランプ	-	質量 (kg)	0.5	形名	LEDB87938L (K) -LS	東芝LED照明器具
承認	担当	高井 菅野		図番	AA2015-53287-02			
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社					

日本国内専用 (Use only in Japan)