



| 部番 | 部品名      | 個数 | 材質             | 摘要        |
|----|----------|----|----------------|-----------|
| 1  | カバー      | 1  | PC(ポリカーボネート樹脂) | 乳白色       |
| 2  | □金ボディ    | 2  | PBT樹脂          | 白色        |
| 3  | □金通電側ピン  | 2  | B s BM (黄銅)    | ニッケルめっき処理 |
| 4  | □金非通電側ピン | 1  | B s BM (黄銅)    | -         |

| ランプ仕様          |         |
|----------------|---------|
| 種 別            | 20形     |
| 光 源 色          | 昼光色     |
| 質 量 ( g )      | 175     |
| □ 金            | GX16t-5 |
| 定格消費電力 ( W )   | 9.4     |
| 定格入力電流 ( A )   | 0.35    |
| 全 光 束 ( lm )   | 1,200   |
| 平均演色評価数 ( Ra ) | 83      |
| 相関色温度 ( K )    | 6700    |
| 定格寿命 ( h )     | 40,000  |

- 注) 1. 東芝直管形LEDベースライトとのセットでご使用ください。  
 2. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、ランプ全体が均一に光らなかったり同一ランプ形名でも光色や明るさが異なることがあります。ご了承ください。

| 安全上の注意 |   |
|--------|---|
| ⚠ 警告   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ランプは分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因)</li> <li>外殻が破損した直管LEDランプは、使用しないでください。(感電・ケガの原因)</li> <li>取り付け、取り外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> </ul>  |
| ⚠ 注意   | <ul style="list-style-type: none"> <li>蛍光ランプ用照明器具には取り付けできません。(不点灯の原因)</li> <li>落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損・落下・ケガの原因)</li> <li>振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。(破損・落下・不点灯・過熱の原因)</li> <li>ランプをソケットに挿入し、90度回転させて確実に取り付けてください。(落下・ケガの原因)</li> <li>点灯中や消灯直後は熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)</li> <li>酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ(温泉地など)では、使用しないでください。(漏電・落下・短寿命の原因)</li> <li>雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)</li> </ul> |

|       |                 |                    |                 |
|-------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 形名    | LDL20T・D/9/12-S | 品名                 | 東芝直管形LEDランプ     |
| 承認    | 担当              | 図番                 | AA2015-53855-04 |
| 酒井    | 六車              | <b>東芝ライテック株式会社</b> |                 |
| 単位 mm | 第三角法            |                    |                 |

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2021年04月01日>