『グリーン購入法＜基準値1＞適合品』　※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA　（2016．06．　001）2025．10．　001



※本器具は連結金具に対応しておりません。
器具の端部をそろえて連結してください。



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC（鋼板）t0．4	白
2	端板	2	PC（ポリカーボネート樹脂）/ABS樹脂	白
3	LEDバー	1	－	乳白カバー
4	電源ユニット	1	－	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP（ポリプロピレン樹脂）	DFC-3629
6	コネクタ	1	PA（ポリアミド樹脂）	－





コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。



【基本特性】

入力電圧（V）	AC100	AC200	AC242
入力電流（A）	0．173	0．091	0．078
器具光束（lm）	2150		
定格消費電力（W）	17．1	17．0	17．0
消費効率（lm／W）	125．7	126．4	126．4
相関色温度（K）	3000		
演色評価数Ra	83		
光束維持時間（時間）	40，000		
光束維持率（%）	90		

※値は公表値であり、製品性能はＪＩＳ規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※定格性能周囲温度25℃時の値



組合せ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKT425253L-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40253L-01

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
  高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
  変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
  そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井・壁付専用です。
  柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けないでください。
  指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。
- 端子台の送り容量は２ＤＡ以下で使用してください。

使用上の注意

1）ＬＥＤ素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
2）点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「プツ、プツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
3）虫の飛来が多い場所で使用される場合、ＬＥＤバー内に虫が侵入する恐れがあります。この場合は防湿・防雨形器具をお勧めします。

	入力電圧［V］		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流［mA］	0．12	0．24	0．29

電圧（V）	点灯方式	質量（kg）	形名	LEKT425253L-LS9	
100	LS	2.8	品名	東芝ＬＥＤ照明器具	
承認	担当		図番	AA2016-51375-07	
増田	鈴木		東芝ライテック株式会社		
単位　mm	第三角法				

日本国内専用　(Use only in Japan)