



TOSHIBA

(2016.07. 001) 2025.10. 001




より確実に連結を行う場合は連結ガイドC-181（別売）をご使用ください。


直付け連結使用例



連結用ガイド (凹凸)



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法




⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にいる駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- ・高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が強い場所に使用しないでください。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井付で専用コードを使用します。吊り下げ機構天井・柔らかな天井（ロックワールなど）には取り付けられていないので、指定以外の取り付けを行ったり火災・器具落下の原因となります。
- ・石や布などのような柔らかい天井と天井木をたたくと破損する恐れがあります。器具落下の原因となります。
- ・取付け時、補修後やねじの締め具合が、20mm以内の落下の危険、落下の原因となります。
- ・既に取り付けられた穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。
- ・本器具は吊装置との組み合わせはできません。
- ・LEDを監視しないでください。
- ・二次電圧が約50Vを超えるため、100V入力でのご使用場合でもアース系統は確実に接続してください。
- ・暗い部屋の照明器具は1A以下で使用してください。
- ・電線は電線器具専用配線は、天井付で電源線と併せて配線することを推奨します。
（器具内送り）1合までしかできません。
- ・電源付で配線は、電源線とプラススイッチの干渉を防ぐため、電源ユニット側の電源用口、Oのみを使用してください。




コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ツツ、ツツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 3) 虫の飛来が多い場所で使用されることが、LEDカバー内に虫が侵入する恐れがあります。この場合は防虫・防獣網器具をお勧めします。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	ー
3	LEDバー	1	ー	乳白カハ* ー
4	電源ユニット	1	ー	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	プルスイッチ	1	UF (ウリア樹脂)	DFM-2401



【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC240
入力電流 (A)	0.198	0.103	0.084
器具光束 (lm)	2900		
定格消費電力 (W)	19.7	19.5	19.5
消費効率 (lm/W)	147.2	148.7	148.7
相関色温度 (K)	3000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率 は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	LEDパー形名
LEKT412323PL-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40323L-0

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT412323PL-LS9	
100 242	LS	1.8	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2016-52045-07		
増田	鈴木	番			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)