



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS(ステンレス鋼)	黒塗装
2	反射板	1	Al(アルミニウム)	鏡面仕上
3	枠	1	SUS(ステンレス鋼)	-
4	前面カバー	1	強化ガラス	透明(内面サンド消し)

**安全上のご注意**

**▲警告**

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面埋込み専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。
- この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆・腐食等が生じ、火災・感電の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、D種(第三種)設置工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。
- 車面などの荷重のかかる場所では、ご使用にならないでください。カバー破損の原因となります。
- 被照射面とは0.1 m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

近接限度  $\uparrow$  0.1 m 以上

【基本特性(周囲温度25℃)】

定格電圧 (V)	100
入力電流 (A)	0.12
消費電力 (W)	5.9
相関色温度 (K)	5,000
器具光束 (lm)	300
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	50.8
周波数 (Hz)	50/60
演色評価指数 (Ra)	83
光源寿命* (時間)	40,000

\*保証値ではありません

屋外用(防雨形)

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100	-	1.1	LEDS-03601NW-LS1
			品名 東芝LED地中埋込形投光器
承認 担当		図番 AA2018-60565-01	
社 本田		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)