



定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 Ra	相関色温度 (K)
100	2500	17.1	17.3	146.1	83	5000
200		17.0	18.2	147.0		
242		17.0	18.9	147.0		

制御装置	製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LN	LEKT407253N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253N-01

⚠ 安全に関する警告
 一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意
 ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
 ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
 ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
 ・本器具は天井・壁付専用です。（間接照明として上向き点灯可）柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
 ・LEDを直視しないでください。
 ・端子台の送り容量は20A以下で使用してください。

（使用上のご注意）
 LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

5. 蛍光ランプと互換性を有する口金をもたない構造
4. 光源部は容易に交換できない構造
3. 制御装置内蔵形
2. LEDモジュール寿命：40000時間、光源の設計光束維持率：0.85
- 注）1. 接続端子付き（定格20A・送り接続可能・アース端子付き）

9				周波数 (Hz)	50.60	
8			電圧 (V)	100~242		
7			制御装置	LN		
6			LEDモジュール	昼白色		
5			発光面	PC	乳白	
4	制御装置		本体	SPC t0.35	塗装亜鉛めっき鋼板 白色	
3	LEDモジュール					
2	発光面					
1	本体					
				長さ	1:1 1:10	21B061
器種	LSS1-4-23	製造者型番	LEKT407253N-LS9	部番		東芝ライテック株式会社 山田