



背面形式B21適合

定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 Ra	相関色温度 (K)
100	5200	33.4	33.5	155.6	83	5000
200		32.5	33.6	160.0		
242		32.5	34.4	160.0		

制御装置	製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LN	LEKT423523YN-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40523N-01

⚠ 安全に関する警告
 一般屋内専用器具です。直撃、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井直付け専用です。吊り下げや傾斜天井・柔らかな天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子台の送り容量は14A以下で使用してください。

(使用上のご注意)
 1. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

- センサ点滅式
 - 蛍光ランプと互換性を有する口金をもたない構造
 - 光源部は容易に交換できない構造
 - 制御装置内蔵形
 - LEDモジュール寿命：40000時間、光源の設計光束維持率：0.85
- 注) 1. 接続端子付き (定格20A・送り接続可能・アース端子付き)

9				用 込 数 (H2)	50.60
8				電 圧 (V)	100~242
7				制 御 装 置 形 式	LN
6	人感センサ		設定3・6分		
5	制御装置				
4	LEDモジュール		昼白色		
3	発光面	PC	乳白		
2	本体	SPC t0.35	塗装亜鉛めっき鋼板 白色	尺 寸	1:2 1:10



器 種	製造者型番	部品名	材質・材厚	備考	東芝ライテック株式会社	山田
LDS1-LSS10-4-47	LEKT423523YN-LD9					