



定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 Ra	相関色温度 (K)
100	1600	11.9	12.1	134.4	83	5000
200		11.9	12.6	134.4		
242		11.9	13.1	134.4		

製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LEKT212164N-LS9	LEET-21204-LS9	LEEM-20163N-01

⚠ 安全に関する警告
 一般屋内専用器具です。直射、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井・壁付専用です。吊り下げや柔らかな天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 器具内送り配線は、端子台側の電源用K、Oのみ使用できます。
- LEDを直視しないでください。
- 端子台の送り容量は20A以下で使用してください。

(使用上のご注意)
 LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

5. 蛍光灯と互換性を有する口金をもたない構造
4. 光源部は容易に交換できない構造
3. 制御装置内蔵形
2. LEDモジュールの光束維持時間：40000時間、光源の設計光束維持率：0.85
- 注) 1. 接続端子付き（定格20A・送り接続可能・アース端子付き）

9				周波数	50.60		
8			電圧	100~242			
7			制御装置	LN			
6			尺	1:1 1:10			
5			寸				
4	制御装置						
3	LEDモジュール	昼白色					
2	発光面	PC	乳白				
1	本体	SPC t0.35	塗装亜鉛めっき鋼板 白色				
器種	LSS9-2-15	製造者型番	LEKT212164N-LS9	部品名	材質・材厚	備考	東芝ライテック株式会社 増田