


定格電圧	(V)	100/200/242
定格周波数	(Hz)	50/60
定格入力電流	(A)	0.88/0.44/0.38
定格消費電力	(W)	86.6/85.6/86.0
定格入力容量	(VA)	88/89/91
定格器具光束	(lm)	10,800 (※1)
固有エネルギー消費効率	(lm/W)	126.1 (200V時)
相色温度	(K)	3,000 (※1)
平均色評価数	(Ra)	70 (※1)
光源寿命	(時間)	60,000 (※1)
初期消費電力	(W)	69.3/68.4/68.8
初期入力容量	(VA)	70/71/73
初期器具光束	(lm)	8,800 (※1)
耐電サージ	(kV)	15 (コモンモード)(※1)

- 1) LED素子は光色、明るさのパラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) LEDモジュールの交換はできません。
- 3) 器具と被照射物との距離は1m以上離してください。
- 4) 距離を保たないで被照射物の変色、変形の原因となります。
- 5) 調光コントロールとの併用はできません。
- 6) 点灯後、消灯後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合があります。故障や異常ではありません。
- 7) 落下防止ワイヤー付きます。

- 本器具は、-40℃～+50℃までの温度範囲で使用するよう設計してあります。指定以上の温度で使用するときは火災の原因となります。
- 本器具の振動角範囲は、-20°～20°（5度ステップ）です。上向きでの使用はできません。火災・短寿命の原因となります。
- クリーン設置場所を避し強い振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 風速16m/s以上の風の吹く可能性のある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 海上や海に近い施設部、沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用しないでください。部品の腐食の原因となります。
- めっきしごんど、腐食性ガス、塩化ガス、オイルミスト、蒸気、液体などによりさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- 塩素を使用した屋外プール等では使用しないでください。器具落下や焼損の原因による腐食の原因となります。
- 器具上に枯草、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。
- 野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面カバーに当たらない所で使用してください。前面カバーの破壊の原因となります。
- 冠水の恐れがある場所では使用しないでください。腐蝕の原因となります。
- 器具はボール、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けないで備わった器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。直視すると目を傷める原因となります。

・点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、
お手を触れないでください。やけどの原因となります。



Technical drawing of the rear view of a vehicle's rear suspension assembly. The drawing shows the rear axle, shock absorbers, and various mounting bolts. The overall width of the assembly is dimensioned as 368±5. The drawing includes labels for specific components:

- M8接地ボルト (ナット付き) (M8 Grounding Bolt (with Nut))
- M8抜け止めボルト (ナット付き) (M8 Locking Bolt (with Nut))
- M10ボール押し止めボルト (ナット付き) (M10 Ball Push Stop Bolt (with Nut))
- 合いマーク (Fit Mark)

Figure 1: Examples of straight ball tip shapes. The figure shows two cross-sectional diagrams of a ball joint. The left diagram shows a ball with a diameter of 60.5 and a 20mm hole. The right diagram shows a ball with a diameter of 48.6 and a 20mm hole. Both diagrams include dimensions for the ball diameter, hole diameter, and hole depth (25mm).

※ ポールをポールアダプタに挿入後、両者間に隙間が発生しますが、構造及び性能には影響ありません。

フィリップス ブランド 重耐塩形 屋外用 (IP66)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	BRP471_108WW86WDN +BRP471_PT_SPIGOT	
100 242	—	10.6	品名	L E D 道路灯 (連続照明・直線ポール用、初期期度補正機能付)	
承認	担当	図番	AA2020-53756-03		
辻	本田	東芝ライテック株式会社			
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)