




▲安全に関するご注意


- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、-20℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 防塵仕様には適合していません。
- 直射日光の当たる状態で点灯しないでください。短寿命の原因となります。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル樹脂焼付塗装 (標準色)
2	固定枠	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル樹脂焼付塗装 (標準色)
3	前面枠	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル樹脂焼付塗装 (標準色)
4	前面ガラス	1	強化ガラス	—
5	端子箱	1	ADC (アルミダイカスト)	メラミン樹脂焼付塗装 (標準色)
6	パイプ	1	SUS (ステンレス鋼)	メラミン樹脂焼付塗装 (標準色)

標準色：近似マンセル10YR7／1

(注) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.96	0.50	0.44
消費電力 (W)	96.0	97.0	99.0

第一類危険箇所でも御使用になれます。

型式検定合格番号:第 TC21149 号 (LZIB130741V2)
 防爆構造記号:Ex d e II B+H₂ T6X
 保護等級:IP65

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDQ-11861SEC-LS9	
100 242	LS	13.5	品名	東芝防爆形LED照明器具	
承認		担当		図番	
樋口		西沢		AA2021-54544-01	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)