

安全上のご注意

警告

- 次の場所では使用できません
 - 霧田気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - 海上や海に面した沿岸部などの海水を含む飛沫が直接かかる場所。
 - めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - ブールや浴室などの高温霧田気内。
 - 器具に積雪（新雪）1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。（これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください）
 - 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所。
- 架台は必ず適合器具と組み合わせて取り付けてください。落下の原因となります。

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|------------|----|----------------|--------------------|
| 1 | ポールアダプタ | 1 | STK(炭素鋼管) t3.2 | 溶融垂鉛メッキ後アクリル焼付塗装 |
| 2 | 取付けボルト | 1 | SUS(ステンレス鋼) | M10 W・SW付(ジオメット処理) |
| 3 | 固定ねじ | 6 | SUS(ステンレス鋼) | M8(ジオメット処理) |
| 4 | 電源線口 | 1 | STK(炭素鋼管) t2.3 | 溶融垂鉛メッキ後アクリル焼付塗装 |
| 5 | 器具取り付けアダプタ | 1 | SPC(鋼板) t3.2 | 溶融垂鉛メッキ後アクリル焼付塗装 |

塗装色：グレーイッシュブラック
 付属品：結束バンド1個
 M8平ワッシャ 2個

正面

側面

受圧面積（正面）：0.020m²
 （側面）：0.021m²
 風力係数：0.7

取付け例

【適合器具】
 BVP-431シリーズ
 LEDS-139**シリーズ
 LEDS-109**シリーズ
 LEDS-089**シリーズ
 LEDS-069**シリーズ
 LEDS-049**シリーズ
 LEDS-029**シリーズ
 ※特注品を除く

φ2.0×400mm
付属品：落下防止ワイヤ

重耐塩形

| | | | |
|--------|------|--------------------|----------------|
| 電圧 (V) | 適合器具 | 質量 (kg) | 形名 |
| — | 上記参照 | 2.3 | TFB-1071-J (K) |
| 承認 | 担当 | 図番 | |
| 尾崎 | 楯 | AA2022-50420-01 | |
| 単位 mm | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社 | |

日本国内専用 (Use only in Japan)