

2-M10
50
180
259
253
220
150
ポールの挿入長さ
φ34
適合ポール径
φ76.3
φ89.1

安全上のご注意

警告

- 次の場所では使用できません
 - 霧田気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - 海上や海に面した沿岸部などの海水を含む飛沫が直接かかる場所。
 - めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - プールや浴室などの高温多湿気内。
 - 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。
(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください)
 - 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所。
- 架台は必ず適合器具と組み合わせて取り付けてください。
落下の原因となります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ポールアダプタ	1	STK(炭素鋼管) t3.2	溶融垂鉛メッキ後アクリル焼付塗装
2	取付けボルト	1	SUS(ステンレス鋼)	M10 W・SW付(ジオメット処理)
3	固定ねじ	6	SUS(ステンレス鋼)	M8(ジオメット処理)
4	電源線口	1	STK(炭素鋼管) t2.3	溶融垂鉛メッキ後アクリル焼付塗装
5	器具取り付けアダプタ	1	SPC(鋼板) t3.2	溶融垂鉛メッキ後アクリル焼付塗装

塗装色:メタリックシルバー
付属品: 結束バンド 1個
M8平ワッシャ 2個

正面

側面

受圧面積 (正面):0.020m²
(側面):0.021m²
風力係数: 0.7

取付け例

【適合器具】
BVP-431シリーズ
LEDs-139**シリーズ
LEDs-109**シリーズ
LEDs-089**シリーズ
LEDs-069**シリーズ
LEDs-049**シリーズ
LEDs-029**シリーズ
※特注品を除く

φ2.0×400mm

付属品: 落下防止ワイヤ

重耐塩形

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名
—	上記参照	2.3	TFB-1071-J(S)
承認	担当	図番	AA2022-50421-01
尾崎	楯		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)