


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	バンド	1	SPC (鋼板)	ポリエステル粉体塗装 (メタリックシルバー)
2	ブラケット	1	SPC (鋼板)	ポリエステル粉体塗装 (メタリックシルバー)
3	ばね座金	2	SUS (ステンレス鋼)	M6
4	六角ボルト	2	SUS (ステンレス鋼)	M6×30
5	器具固定用ボルト	2	SUS (ステンレス鋼)	M6×16 (ばね座金・平座金付)



安全上のご注意	
▲ 警告	<ul style="list-style-type: none"> 必ず適合の器具・アタッチメントと組み合わせて使用してください。適合以外の組み合わせにて使用しますと器具落下の原因となります。 風速40m/sを超える場所では使用できません。器具落下の原因となります。 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所では使用できません。器具落下の原因となります(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください)。 本製品は屋外一般仕様です。目安として、海岸から0~300mは重耐塩仕様、300~20kmは耐塩仕様となりますので、本製品は沿岸部では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。 めっき工場など、腐食性ガス、オイルミスト、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。 激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。 質量に耐える場所に確実に取り付けてください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。

器具・オプション適合表

器具	オプション
	アーム
BVP150LED8シリーズ BVP150LED17シリーズ	CF-BVP0A(S)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (g)	形名
-	-	200	CF-BVP0AT2(S) HS
			東芝アタッチメント
承認	担当	図番	
尾崎	三浦	AA2023-50169-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	