

【各制御装置の最大接続台数】

制御種別	シリーズ	品名	制御機形名	電源電圧	使用ランプ	2500lmクラス LEEU-25シリーズ	2000lmクラス LEEU-20シリーズ	1500lmクラス LEEU-15シリーズ	1000lmクラス LEEU-10シリーズ
					接続可能台数				
ON/ OFF	MESL	ON/OFF 端末器	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	100	26	34	46	59	
				200	40	40	40	40	
				242	26	26	26	26	
		リモコンリレー	TMRR01C TMRR02C	100	89	115	155	197	
				200	91	92	106	106	
				242	75	76	88	87	
	人感 スイッチ	天井取付形・親機 8A (広角検知・電圧フリー)	WDG8871	100	35	46	62	79	
				200	64	64	64	64	
				242	42	42	42	42	
		天井取付形・親機 3A (広角検知・電圧フリー)	WDG8821	100	13	17	23	29	
				200	26	34	45	57	
				242	32	40	42	42	
		トイレ天井取付形・ 換気扇連動用 (広角検知)	WDG8832	100	5	6	9	11	
		天井取付形・親機 8A (4線式)	NDG1871-2	200	64	64	64	64	
		屋内壁取付形・親機 3A (4線式)	WDG8041	100	13	17	23	29	
		屋外壁取付形・親機 3A (4線式)	NDG1891	100	13	17	23	29	
		トイレ天井取付形・ 換気扇連動用	NDG1832 (w/w)	100	5	6	9	11	
		トイレ壁取付形・ 換気扇連動用	WDG8062	100	5	6	9	11	
		屋内壁取付形 (2線式)	WDG8051	100	8	11	15	19	
		フット スイッチ	屋外壁取付形 (電子式)	OSE1082	100	35	46	62	76
タッチレス スイッチ	屋内壁取付形 2.4A (2線式・電圧フリー)	WDG3821	100	10	13	18	23		
			200	21	24	24	24		
			242	16	16	16	16		

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKD103025WWV-LS9	
100 242	LS	0.8	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2023-50845-01 (2/2)		
松田	斎藤	番	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				

屋内用