

(2023.09.003) 2024.07.003

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

部番 PART NO.	部 品 名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材 質 MATERIAL	摘 要 SPECIFICATION
1	電源部本体	1	AlP (7μミクロン) t1.0	メラミン焼付塗装 (黒)
2	光源部本体	1	AlP (7μミクロン) t1.0	メラミン焼付塗装 (黒)
3	腕	1	AlP (7μミクロン) t1.0	メラミン焼付塗装 (黒)
4	前面カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明
5	プラグ	1	PA (ポリアミド樹脂)	平行接地極付

商品コード	548 11453
入力電圧 (V)	AC100 (純直回路のみ)
入力電流 (A)	2.0
定格消費電力 (W)	195
定格周波数 (Hz)	50/60
光源	R (赤) G (緑) B (青) C (シアン) A (アンバー) W (3000K)
光束維持時間 (h) ※1	20000
使用周囲温度 (℃)	5~35
最高表面温度 (℃)	75
最小照射距離 (m)	0.1
最小離面距離 (m)	0.1
本体質量 (kg)	8.5
調光範囲	0~100%
調光方式	DMX※2 / RDM※3 / 手元
付属品	-
オプション	保護カバー (AL-LED-LHSR1-COVER)

- ※1: 周囲温度25℃、光束維持率70%の値。保証値ではありません。
※2: USITT DMX512-Aに準拠。
※3: RDM (Remote Device Management)
ANSI規格化されている演出用照明のデジタル信号。DMX512ケーブル
を利用した、リモートデバイス管理を可能とする双方向通信の規格。
- 【使用上の注意】
・純直電源を使用してください。
・LED素子にはバツキがあり、同一の形名においても光色、
明るさが異なることがあります。
・使用前に取扱説明書をお読みください。





警告

- ・演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
・器具の取扱い、取り付け・設置は、取扱説明書に従って正しく確実に行ってください。
・間違った取扱い、取り付け・設置を行いますと、感電・火災・落下などの原因となります。
・振動の激しい場所、常時振動がある場所への取り付け・設置は行わないでください。落下し、物的損害・けがの原因となります。
・安全上LEDを直視することはおやめください。
・ハロゲン濃度の高い環境下(プール、浄水場、リサイクル施設など)では使用しないでください。

屋内用

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
尾崎	遠山	フルカラーLEDローアホリゾンタライト スプレッドタイプ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO. AL-LED-LHS-SR1-2
		図面番号 DRAWING NO. AA2023-56450-03
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺 度 SCALE 1/5
		単 位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)



2PNC1
2mm²×3芯×2.0m

DMX入力コネクタ

DMX出力コネクタ

電源出力コンセント
(平行接地極付 抜止め付き)