


※埋込穴φ200の天井に設置する場合は、ズレ防止用凸部(ねじ)を外側のねじ穴に付け直してください。



部番	部品名	個数	材質	備 要
1	化粧枠	1	SPCC t0.8	メラミン貼付塗装(白)※
2	取付け板	1	SGCC t1.2	—
3	取付けねじ	2	SWRM(軟鋼線材)	M4X35 皿小ねじ 小頭
4	ズレ防止用凸部(ねじ)	4	SWCH(冷間圧造用炭素鋼線)	M3X6 先丸ねじ

※(参考) マンセル値: 9.4BG 9.5/0.2

⚠ 安全に関する警告	
禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>この器具は天井埋込専用器具です。壁面には取付けしないでください。(器具落下の原因)</li> </ul>
必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>取付けの際は手袋を着用してください。(ケガの原因)</li> <li>清掃の際には、必ずリニューアブルプレートに取付けた器具の電源を切ってから行ってください。(感電や怪我の原因)</li> </ul>

⚠ 安全に関するご注意	
禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>東芝器具用のリニューアブルプレートです。指定の寸法の埋込み穴をあげ、やわらかい天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具種と天井面の間に隙間が発生する場合があります。</li> <li>必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。適合器具以外の器具と組み合わせて使用すると故障・落下の原因となります。</li> <li>物をぶついたり、傷をついたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用すると火災の原因となります。</li> <li>下記の場所では使用しないでください。(誤動作や故障、ケガの原因)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>屋外や屋内の直射日光の当たる場所</li> <li>塵埃、金属の埃の多い場所</li> <li>結露の発生しやすい環境</li> <li>直接、水、水蒸気、塩水、油などがかる場所</li> <li>可燃性ガス、爆発性ガスが発生する環境</li> <li>強電界、強磁界、高周波が発生する装置の影響のある場所</li> <li>使用温度範囲(5℃~35℃)外の場所</li> <li>振動・衝撃が加わる場所</li> <li>有害ガス(硫化水素、亜硫酸、亜硝酸、塩素、シロキサンや腐食性ガスなど)が充満する環境</li> </ul> </li> </ul>

※若線観音板(ロックウール)等、柔らかい天井材への取り付けはあやめください。

■既設埋込み穴(φ175、φ200)を利用してUVish天井埋込タイプφ150器具を設置するプレートです。プレートの中央には取付け用穴(φ150)があいています。

屋内用

適合器具	
<ul style="list-style-type: none"> <li>UVish天井埋込タイプ</li> <li>CSDD-00005</li> <li>CSDD-00005Y</li> <li>CSDD-01005</li> <li>CSDD-01005Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED電球形ダウンライト</li> <li>LEDD-28005</li> <li>LEDD-28005V</li> </ul>

電圧(V)	適合器具	質量(g)	形名
—	適合器具の表参照	420	CSDX-100017
承認	担当	図番	東芝天井埋込器具用リニューアブルプレート
藤岡	田坂	AA2023-56482-01	
単位 mm	第三角法	<b>東芝ライテック株式会社</b>	