



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	白
2	サポート	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板)	—
3	端子台	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	DFC-5602
4	カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	白(ピュアホホワイト)
5	セード	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	乳白 表面マット
6	取付ナット	2	SUS(ステンレス鋼)	—
7	LEDモジュール	1	—	—
8	電源ユニット	1	—	—
9	定格銘板	1	—	—

カバー参考マンセル値：9.5Y 9.41/0.23

▲ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造管材に器具を取り付ける場合は器具の金属部と絶縁をとってください。漏電した場合、火災の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のある場所(温泉地など)や、溶液、オイルミストが発生する場所では使用しないでください。サビ、変色、変質、故障の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井・壁面取付兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸面の無い平滑な所に取り付けてください。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・調光器と組み合わせて使用できません。感電・火災の原因となります。

付属品：木ねじ 2本
耐熱保護チューブ 4本



屋内用

天井・壁面取付兼用
傾斜天井取付可
床面取付不可

『基本特性(定格性能周囲温度25℃)』

定格消費電力 (W)	5.5
入力電流 (A)	0.095
器具光束(※1) (lm)	650
相関色温度(※1) (K)	5000
演色評価数(※1) (Ra)	95

※1：保証値ではありません

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	—	0.4	LEDG87002N-LS
			東芝LED照明器具
承認	担当	図番	
山田	菅野	AA2024-51648-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。
- 3) LEDユニットは一体形なので、交換できません。
- 4) 送り配線容量は6Aまで、接続台数は当器具含め5台までとなります。6A以上、5台以上の接続はしないでください。