


【基本特性（周囲温度25℃）】

*1:保証値ではありません。
*2:配光データについてはお問い合わせください。

安全上のご注意

- 図1の所定の取付け方、可動範囲以外では使用できません。器具落下、火災、短寿命の原因となります。
- 周囲温度は - 40℃ ~ +40℃以外では点灯しないでください。
- 火災、LEDユニット短寿命の原因となります。
- 風速6m/sを超える風の吹く可能性のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 本器具の腐蝕、防水の保護等はIP66です。水没する場所や、水中で使用しないでください。感電、故障の原因となります。
- 器具周辺に囲まれたい場所や密閉された場所など、温気がこもりやすい場所では使用できません。火災、短寿命などの原因となります。
- クリーン設置場所や強い振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 海上や海に面した臨海部、沿岸部の海水を含む気流の直接かかる場所では使用しないでください。部品の腐食の原因となります。
- あつき工場など、腐食性ガス、塩素ガス、オイルミスト、蒸気、溶体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- 塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具上に枯葉、ゴミ、雪の死骸などが溜まる可能性がある場所では使用できません。火災の原因となります。
- 野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面カバーに当たらない所で使用してください。前面カバーの破損の原因となります。
- 短水の流れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けたに備わらない器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。直視すると目を傷める原因となります。

・点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、
お手を触れないでください。やけどの原因となります。




- 1) LED素子には光色・明るさのバラツキがあるため、同形状名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 2) LEDモジュールの交換はできません。
- 3) 器具と被照射物との距離は1m以上離してください。
距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 4) 器具は適合電源ユニットと組合せの上で使用ください。
- 5) 点灯後、消灯後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生場合があります。故障や異常ではありません。
- 6) 器具の調光はDMXコントローラーを使用ください。※異なる調光方式では調光しできません。
- 7) 照明器具はDMX512A制御が標準仕様となっておりますが、ON/OFFのみでも使用頂けます。
- 8) 取付ボルトはM20を2本以上使用して確実に固定してください。※推奨トルク：204Nm
- 9) 電源電圧は最大3.5mA/台となります。トリップを避ける為、選定・使用するブレーカーの感度電流設定値にご注意してください。ブレーカーは必ず面切りとなるよう接続してください。
- 10) 灯具から電源側のケーブルは付属しておりません。ご準備ください。
(推奨ケーブルおよび結線の方法については取扱説明書をご確認ください)
- 11) 壁面への設置はできません。

器具取付部の寸法

22

灯具質量26,5 kg, 電源質量5,3 kg



器具本体	BVP528 C LED1970/757 1300W A65WB BV
電源	LHP1710W 220-400V E3 RDM

日本国内専用 (Use only in Japan)