

TOSHIBA

(2025.05.003) 2025.12.003

【各制御機器の接続可能台数】

制御 識別	シリーズ名	品名	制御機形名	接続可能台数		
				100V	200V	242V
ON/ OFF	MESL	ON/OFF 端末器	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	1~7	1~7	1~7
		リモコンリレー	TMRR01C TMRR02C	1~29	1~29	1~29
	人感 スイッチ	天井取付形・親器 8A (広角検知・電圧フリー)	WDG8971 WDG8971 (K) ※2	1~19	1~19	1~19
		天井取付形・親器 8A (広角検知・電圧フリー)	WDG8921 WDG8821 (K) ※2	1~19	1~19	1~19
		トイレ天井取付形 換気扇連動用 (広角検知)	WDG8832※1 WDG8932 WDG8932 (K) ※2	1~19	-	-
		屋内壁取付形・親器 3A (4線式)	WDG8041	1~11	-	-
		屋外壁取付形・親器 3A (4線式)	NDG1891	1~11	-	-
		トイレ壁取付形・ 屋内換気扇連動用	WDG8062 照明 (即断) 回路	1~11	-	-
		屋内壁取付形 (2線式)	WDG8051※3	4~7	-	-
	フォト スイッチ	屋外壁取付 (電子式)	OSE1082	1~11	-	-
	タッチレス スイッチ	屋内壁取付形 2.4A (2線式・電圧フリー)	WDG3821※3	4~5	-	-

※1 在庫限り


※2 2025年2月発売

※3 本器具を以下の制御機器と組み合わせて使用する場合、3台以下では使用できません。

必ず使用可能台数の範囲以内でご使用ください。

WDG8051:人感スイッチ(2線式) 4~7台

WDG3821:タッチレススイッチ(2線式) 4~5台

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	LEDD87050L (K) -LS	
100 242	-	0.2	品 名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図 番	AA2025-50950-02 (2/2)		
久安	菅野	東芝ライテック株式会社			
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)