



⚠警告

1. ボール下部に川砂等を充填し、ボール内に湿気が充填しないように施工してください。ボール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ボールの倒壊の原因となります。
2. 基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設置する場合も地際部まで基礎を延長してください。
3. ボール地際部は必ず根差してください。ボール地際部にアスファルトや土砂等が接触した状態で設置すると、ボール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ボールの倒壊の原因となります。
4. 風速60m/sを超える強風が吹く可能性のある場所では使用しないでください。ボール転倒の原因になります。また、取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によっては風速40m/s仕様となります。
5. 浴室、温水プール等の湿度の高い場所には使用しないでください。ボールの転倒、落下、絶縁不良、変質、変色の原因になります。

1. LED電源ユニットは2個まで収納可能です。
2. 収納可能なLED電源ユニットは左上記になります。
3. ボールの耐風圧並びに基礎の寸法は取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。
4. 基礎の材料、工事は別途ご用意ください。
5. 稀にボールの溶融垂れめっき表面に白い斑点が発生することがありますが、めっき性能に影響はありません。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	PD-50-525W-ZN	
—	—	47	品名	東芝街路灯用ポール	
承認		担当	図番	HA2025-51209-01	
尾崎		本田			
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)