


2026. 04. 059

WIDE-i

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	26
内装箱	91×118×32	10	275
外装箱	173×196×136	100	2,900

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	UF(ユリア樹脂)	色相:グレー
2	カバー	1	(PC+ABS)樹脂	色相:グレー
3	ハンドル	1	UF(ユリア樹脂)	色相:ブルー
4	リリースボタン	2	UF(ユリア樹脂)	色相:黄



⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取付けしないでください。

○ 端子部断面 ×

電線

定格電流	15A
定格電圧	300V
適合規格	電気用品安全法
その他	端子構造 SL(ねじなし)端子
	適合電線 φ1.6, φ2銅単線
図記号	◆
適合スイッチカバー	WDG1611LNA(WW), WDG1631L(WW) WDG1611MNA(WW), WDG1631M(WW) WDG1611S(WW), WDG1631S(WW)
適合サポート	WDG4303N (※WDG4303は使用できません)

■ ご注意

- 既設スイッチ交換の際には、サポートも交換してください。
- 下記製品(WDG4303を使用している製品)への取付はできません。
WDG1414MN, WDG1722MN, WDG1722MN(CW), WDG1923M
WDG3821, WDG8041, WDG8051, WDG8051(CW), WDG8051(HT)
WDG7116(WW), WDG7116(HT), WDG7216(WW), WDG7216(HT), WDG7246(S)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝ワイド配線器具
石田	益子	WIDE-i 片切スイッチ B	
		形名 MODEL NO.	WDG1111NB
		図面番号 DRAWING NO.	AA2026-53026-01
		第三角法	尺度 SCALE 単位 UNITS
		3RD ANGLE PROJECTION	mm
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation			

日本国内専用 (Use only in Japan)