


対象器種		官電協
FR-42401-RS	FR -43401-RS	FRS2-402 FRS2-403
適合ランプ	東芝蛍光ランプ<ラピッドマスター>(フットブライター)® 40ワット形	

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■各部のなまえ



■ 本体と反射板の組合せ表(本体・反射板は別梱包・別売です。)

組合せ形名	官電協適合形名	本体	反射板
FR-42401K	FRS2-402	FR-42401-RS	R-4200 単体用
FR-42402K	——		R-4201 右端部 (当て板なし)
FR-42403K	——		R-4202 左端部 (当て板付)
FR-42404K	——		R-4203 中間部
FR-43401K	FRS2-403	FR-43401-RS	R-4300 単体用
FR-43402K	——		R-4301 右端部 (当て板なし)
FR-43403K	——		R-4302 左端部 (当て板付)
FR-43404K	——		R-4303 中間部

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■特にご注意を

- ① 器具には電源周波数が50ヘルツ(Hz)用と60ヘルツ(Hz)用の区別があります。地域の周波数にあった器具をご使用ください。まちがえてご使用になりますとランプの寿命が短くなったり、過熱して焼損などのもとになります。
- ② この器具は屋内専用で、**5℃～35℃の温度範囲**で使用するよう設計されています。
- ③ **湯気**の直接当たる場所や**湿気**の多い場所では、使用しないでください。
- ④ 必ずアースを取り付けてください。アースは法により**第3種接地工事**が必要です。
- ⑤ この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
- ⑥ 間引き点灯の場合は分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。
- ⑦ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりか大変危険です。
- ⑧ ランプ交換や器具のお手入れの際は、**必ず電源を切ってください**。
- ⑨ ランプを紙や布でくるんだり、燃えやすいものに接近させないでください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。


■器具の取り付けかた

1 器具の埋込穴と取付ボルト位置


(単位mm)

埋込穴をあけ、そのまわりに野縁を組み込んでください。

※FR-43401-RSの場合は使用できません。



単体取付




連結取付

2 器具の取り付け準備

① ランプソケットを取り付けてください。

ランプソケット

② 本体の角穴に固定金具を取り付けてください。




3 器具本体の取り付け

① 本体を取付ボルトに取り付けてください。

連結用 連結金具C-110N(別売)を使用し、取り付けてください。


② 電源線、アース線を確実に差し込んでください。



(適合線φ1.6,φ2.0単線)

③ 反射板を本体の固定金具に化粧ねじで取り付けてください。

連結用 反射板を左端部より順に取り付け、当て板に反射板が当たるように取り付けてください。



④ ランプを全数確実に取り付けてください。

■お手入れのしかた

- ① 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- ② 器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。
- ③ ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。
- ④ ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
- ⑤ 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(001Y245)B