



### フィルターへの取り付け方

**1** 袋からフィルターセットを取り出します。  
(はさみ等で開封してください。)




ご注意：フィルターセットを傷けないように注意してください。

**2** 本体からフィルター枠を取り出します。




**3** フィルター押えをあげフィルターセットをフィルター枠に取り付けます。

・フィルター押えの2カ所の爪をはずします。




・フィルターセットの白い面が上になるようにフィルター枠に収めます。



ご注意：フィルターセットの白い面と黒い面を逆に収めますと清浄効果が低下します。

**4** フィルター枠を本体に取り付けます。

・フィルターセットの白い面を手前にしてとっ手を持ち、本体のフィルター取出口にあわせて押し込みます。




ご注意：軽く本体を押さえずながら挿入してください。ご使用に際してフィルター交換表示をセットしてください。

フィルターセットをはずして運転すると、モーターの寿命が低下します。


### 本体のお手入れ・フィルターの交換

#### お手入れ

2～3週間に1回程度前面グリルを掃除機の吸口で掃除してください。




3カ月に1回程度フィルター押えを掃除してください。



ほこりなどがついたままですと充分効果が発揮できません。取扱説明書に従ってお手入れやフィルター交換をしてください。

#### 交換

フィルターの色が交換ラベルの色と同程度に汚れていたら早目に交換してください。



水洗いは絶対にしないでください。フィルターセットは洗って再使用しても効果がありません。折り曲げたりしないでください。

### 交換用別売フィルター

MAC-350EFS  
(交換のめやす6カ月)



T490450319352