

TOSHIBA 東芝照明器具取扱説明書

保証書付

- お客様へ お買い上げありがとうございます。
正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
本書は必ず保管してください。
- 工事店様へ この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。




警告

- 次のような、場所には取り付けないでください。

この器具は天井取付専用です。
指定以外の場所には器具が取り付けられない場合や、取り付けられた場合でも火災・感電・落下してけがの原因となります。




器具の取り付けには、配線器具を中心に約1m×1mの平面部が必要です。




45度を超える傾斜天井

傾斜天井角度
45度以上



※45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は、下記の条件をお守りください。

- 傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取り付けてください。
- 引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように本体を木ねじで必ず固定してください。



取付禁止

- 次のような、配線器具には取り付けないでください。

火災・感電・落下してけがの原因となります。
次のような場合は配線器具の交換を電気工事店に依頼してください。（※素人工事は法律で禁じられています。）



- 破損しているもの



- グラグラしたり、取り付けが不十分なもの



10mm未満
13mm以上




電源端子
露出タイプ
23mm以上
20mm未満



- ケースウエイに取付いているもの




- シーリングハンガー 埋込・露出引掛シーリング付きのもの
- 配線器具が埋まり込んでいるもの



角形・丸形引掛シーリング

※配線器具は必ず丈夫な天井面に確実に取り付けてください。

- 器具を分解や改造したり、部品を変更しないでください。



改造

火災・感電・落下してけがの原因となります。

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置かないでください。




可燃物

火災の原因となります。

注意

- 屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。



湿気禁止

この器具は非防水です。
火災・感電の原因となります。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具にさわらないでください。



接触禁止

高温になっています。
やけどの原因となります。

- 温度の高い場所では使用しないでください。

暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
この器具は5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。



高温禁止

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。
定格電圧以外で使用すると火災・感電の原因となります。
- 調光器が取り付けられている配線で使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。

⚠ 異常が生じた場合は、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)、東芝家電修理ご相談センター(6ページ)にご相談ください。

■各部のなまえ


・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

ネオスリムV あかりのデュエット

インバーター 高調波ガイドライン適合品
プルスイッチレス機能搭載




リモコン送信器



■器具の取り付けかた


1. 天井の引掛シーリングにアダプタを取り付けてください。



- ①二本の引掛刃を引掛シーリングに挿入します。
- ②“カチッ”と音がするまで右に回します。

⚠ 注意

赤いボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。
アダプタの取り付けが不十分な場合、落下してけがの原因となります。



2. 本体を取り付けてください。

⚠ 警告

取り付けが不完全ですと、落下の原因となります。

- ①ランプホルダーの赤いボタンをつまんで本体からはずします。
- ②本体の中央寄りを手で支え、本体の矢印(4ヶ所)を部屋の軸方向に向けながら(図3)、アダプタとの位置を合わせて本体をまっすぐに押し上げます。



(図3)

緑の矢印の先端が両端にくるまで本体を押し上げてください。(図4)

〈ご注意〉 本体の矢印の方向をずれて取り付けると角形などのセードが部屋の方向とずれて取り付けてしまいます。ご注意ください。
器具本体裏のスポンジは、梱包材ではありません。はがさないでください。
(天井面に器具を取り付けるための緩衝材です。)


JIS C8310シーリングローセットに記載の引掛シーリングに適合できます。

埋込引掛シーリングの場合




1段回押し上げてアダプタのツメを図5の緑色の段に取り付けてください。


角形・丸形引掛シーリングの場合



2段回押し上げてアダプタのツメを図5の白色の段に取り付けてください。



(図5)




(図4)

- ③アダプタの電源コードを電源コネクタに差し込みます。抜けないことを確認してください。


(図6)

○本体を取り付けた後、本体が安定しないときは、図7のロックアウトを利用して木ネジで止めてください。



(図7)

本体のはずしかた




(図8)




(図9)

- ①ランプホルダーを本体からはずします。
- ②電源コネクタをはずします。
つまみを押しながら引き抜いてください。(図8)
- ③両手で本体を押し上げながら中央にある赤いボタンを押してください。(図9)


3. ランプホルダーを取り付けてください。




(図10)



(図11)



(図12)



(図13)

- (1) ランプホルダーにランプ(ネオスリム)を①保持部側②ソケット側の順で取り付けます。(図10) ソケットを確実に取り付けてください。

※使用ランプは指定のランプ色をおすすめします。

△ 注意

ランプをホルダーに確実に取り付け本体にはめ込んでください。取り付けが不十分ですと点灯しなかったり火災の原因となります。

- (2) ①ランプホルダーの矢印表示部分を本体の矢印部分に差し込んでから(図11)、②の部分を押して③ランプホルダーを本体にはめ込んでください。

このとき、“カチッ”と音がして、赤いツメが確実に取り付けいたことを確認してください。(図12)

ランプホルダーを軽く引っぱって外れないことを確認して下さい。


△ 注意

電源コードをアダプタ中央の赤いボタンとランプホルダーとの間にはさまないでください。器具落下の原因となります。

- (3) 電源コードがたるんでいる場合は、ランプホルダーのフックにコードを引掛けてください。

——ランプホルダーのはずしかた——
ランプホルダーの赤いボタンをつまんではずしてください。

4. セードを取り付けてください。



(図14)



(図15)

- ①セードと本体の取付位置マークを合わせます。(図14)

- ②セードと本体を合わせます。

- ③“カチッ”と音がするまで、セードを右に回してください。

(図15)

〈ご注意〉 取付位置マークを合わせない場合、角形などのセードが部屋の方向とずれて取り付けてしまいます。ご注意ください。

△ 警告

セードを本体に確実に取り付けてください。取付が不十分ですと、落下してけがの原因となります。すべての金具に取り付けている事を確認してください。


——セードのはずしかた——
“カチッ”と音がするまで、セードを左に回してください。

■ リモコン送信器について

1. 乾電池を入れてください。

- ①裏面のカバーを軽く押さえながら手前に引いてください。

- ②単3形乾電池を表示に合わせて極性+をまちがえないように入れてカバーを閉めてください。



ご注意

- 乾電池交換の際は必ず同時に2本とも交換してください。動作不良の原因となります。
- 長期にわたり、リモコン送信器を使用しない場合は、電池を外しておいてください。液もれなどでリモコン送信器をいためる原因となります。

- リモコン送信器の平均電池寿命は1日10回使用の場合約1年間がめやすです。(使用頻度によって異なります。)


2. リモコンホルダーのご使用方法

- リモコン送信器の紛失を防止するためリモコンホルダーが同梱されています。壁面に取り付けてご利用ください。

付属の木ネジでリモコンホルダーを確実に固定してください。

ご注意

- リモコンを操作する際は、ホルダーから送信器をはずして器具に向けてください。



■器具の使いかた

1. 壁スイッチ、リモコン送信器による点灯状態切り替え方法


プルスイッチレス機能・・・壁スイッチの操作によって点灯状態を切り替えることができます。

- 壁スイッチをOFFにして、**約1秒以内**に壁スイッチをONにすると、下の図▶の順序で器具の点灯状態が切り替わります。
- 壁スイッチをOFFにして、**約1.5秒以上**過ぎてから再び壁スイッチをONにするとOFFする前の状態で点灯します。

※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作、もしくはマニュアル操作で器具を点灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにしても消灯状態のままです。

(ご注意) 1個の壁スイッチで2台以上の**プルスイッチレス**機能搭載器具を操作することはお避けください。同時に切り替わらない場合があります。


- リモコンまたはマニュアルスイッチは壁スイッチがONの時のみ切り替えができます。
- リモコンまたはマニュアルスイッチで消灯した場合、停電が発生した際、プルスイッチレス機能がはたらき全光点灯になることがあります。
- プルスイッチレス機能付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。



送信部

■順送りボタン

①～④の順に点灯します。(プルスイッチレス機能も同様)




■全消灯ボタン

2台の器具を操作するときにご利用します。


■アップライト切替ボタン

アップライトの切替えが①～③の順に行えます。



■ベースライト切替ボタン

ベースライトの切替えが①～③の順に行えます。



〔付属部品〕



リモコンホルダー




取付用木ねじ(2本)




単3形乾電池(2本)

照明器具の切替スイッチ部



ご注意

- 万一、動作に異常が生じた場合は電源を一度切って、入れ直してください。(壁スイッチを一度切るか、壁スイッチが無い場合は、電源コネクタを一度外し、取り付け直してください。)



■マニュアルスイッチ

手で点灯状態を切り替えることができます。(P5参照)

■チャンネル切替スイッチ

当リモコン照明器具は2チャンネル方式です。このチャンネル1、2を送信器と同じチャンネルにしてご使用ください。
※このチャンネルは、出荷時チャンネル2に設定してあります。

■ブザー切替スイッチ


“ピッ”というブザーの入切ができます。

■リモコン受光部


リモコン送信器から出た赤外線を受信します。

2. リモコン送信器による照明器具の点滅操作

- リモコン送信器を照明器具に向けて、お好みのボタンを軽く押してください。照明器具内のブザーが“ピッ”となってお好みの点灯状態に切り替えられます。
(ブザー切替スイッチがONの場合にブザーがなります。)




- 2台のあかりのデュエットの操作が1つのリモコン送信器により行えます。それぞれの照明器具側のチャンネルをチャンネル1・チャンネル2と個別の設定した場合、リモコン送信器のチャンネルと同じチャンネルの照明器具のみが動作します。
2台目の蛍光灯リモコン器具があかりのデュエットでない場合は、順送りボタンで全光点灯、消灯ボタンで消灯できます。調光点灯、常夜灯点灯はできません。




3. マニュアルスイッチによる点滅操作

- リモコン送信器の電池切れ・紛失時にマニュアルスイッチをお使いください。




- マニュアルスイッチを押しますと、点灯状態の切り替えが出来ます。




リモコン使用上のご注意


- 付属のリモコン送信器は、当社照明器具専用です。
リモコン式テレビなどには使用できません。
- リモコン送信器やマニュアルスイッチで消灯した場合、マイコン使用しているためわずかな電流が流れて約2Wの電流を消費します。
長時間お使いにならないときは必ず壁スイッチを切って節電に心がけてください。
- インバーター照明器具が取り付けられた部屋でのご使用はインバーター器具から1.5m以上離して取り付けてください。



- リモコン送信器は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。故障の原因となります。



- リモコン送信器の周囲に図のようなしゃへい物がある場合は、受信器が動作しない場合がありますので、その際はしゃへい物を避けて、再度ボタンを押してください。



- リモコン送信器の送信部、器具の受光部は汚れますと動作しにくくなりますので乾いた布でふいてください。又、電池が消耗してくると動作しにくくなりますので、その際は新しい電池と交換してください。
- この照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器等を使用すると、リモコンが正常に作動しないことがあります。
- 天井、壁、床の色や材質で操作距離が短くなる場合があります。
- 点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替えてください。

東芝照明器具保証書

形名		フリガナ		様
★お客様	お名前	〒□□□-□□□□		
	住所	市外	市内	番号
	電話			呼
保証期間	本体	1年		★お買いあげ日 □年□月□日から
★販売店	住所・店名		電話	

東芝ライテック株式会社 住宅照明事業部

〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9 (イトーピア清洲橋通りビル) 電話番号(03)-5812-1048

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

(右記をご覧ください)

保証について

- 保証期間は、商品をお買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼される時

- 保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）
- ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」0120-1048-41（フリーダイヤル）
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」0120-1048-86（フリーダイヤル）
携帯電話、PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)
- *フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

■ランプの交換

ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。

ランプ交換の際は東芝蛍光灯ランプ・ネオスリムをご指定ください。

- 演出効果のため、指定のランプ色を使用してください。

■仕様

器具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力	使用ランプ
114W形用	AC100V	50/60Hz共用	98W	商品によりランプ色組み合わせが異なります。 器具本体表示（銘板）のランプをご使用ください。 右の組み合わせが一例です。 (例)FHC20ED (28W形:昼光色) FHC27ED (38W形:昼光色) FHC34EL (48W形:電球色) 常夜灯100V 5W

器具形名	
本体形名	

■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

