


TOSHIBA



東芝配線器具

**東芝防水形
埋込スイッチ**
防雨形 (IPX3) 15A 300V_{AC}



安全上のご注意

⚠ 警告

- 結線は仕様電線の被ふくをストリップゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。差し込み不十分の場合、発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因となります。
- 取付け面は凹凸のないように仕上げて、防水効果をよくしてください。水気の浸入による接触不良や絶縁不良の原因となります。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用にならないでください。曲がった電線、およびより線は直接端子に接続しないでください。誤った施工をされますと、発熱、焼損、火災の原因となります。

⚠ 注意

- スイッチボックスが壁面より浮き出ていると防水性能が不十分となります。
- 防水性能向上のためパッキンと取付け面の間にシール剤を塗布してください。ただし、下側は水抜きのため塗布しないでください。
- 本体は、必ず「上」マークを上にして取り付けてください。逆付け、横付けをすると防水性能がなくなりますので、ご使用になれません。
- 油、薬品などが飛散する場所および浴室では使用できません。
- ボックスねじ締め付けトルクは0.4N・m以下で施工してください。

適合電線

φ1.6mm、φ2.0mmの銅単線専用。
より線(1.25mm²~2.0mm²)には、DC9300
絶縁付棒状圧着端子をご使用ください。


12mm(10~14mm)



端子部断面

結線方法

1. 器具に表示のストリップゲージ12mm(10~14mm)に合わせて電線被ふくをむく。
2. 電線を確実に奥まで差し込む。



電線のはずし方

電線はずし穴にマイナスドライバを差し込み電線を引き抜く。