

東芝照明器具配光データシート

名 称		東芝蛍光灯器具		保守率	良	0.74	<
-----	--	---------	--	-----	---	------	--

光度 (cd/1000lm)				反射率 (%)	天井		80						70						50						30		20	0				
$\theta \backslash \phi$	A-A	B-B	C-C		壁		70			50			30			70			50			30			50		30		30		10	0
					床		30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10
				室指数	照 明 率 (×0.01)																											
0°	175	175	175	0.60	34	31	26	25	22	21	33	30	26	25	22	21	25	24	22	21	21	21	19	18								
10°	166	169	173	0.80	41	37	34	32	29	28	40	36	33	31	29	28	32	31	28	28	28	27	25	24								
20°	175	175	174	1.00	45	40	38	35	34	32	43	39	37	35	33	32	36	34	32	31	32	31	29	28								
30°	191	183	183	1.25	49	44	43	39	38	36	48	43	42	39	38	36	40	38	37	35	36	35	33	32								
40°	186	176	175	1.50	52	46	46	42	42	39	50	45	45	41	41	38	43	40	40	38	39	37	35	35								
50°	143	146	144	2.00	56	49	51	46	47	43	54	48	50	45	46	43	48	44	45	42	43	42	40	39								
60°	70	70	66	2.50	58	50	54	48	51	46	56	49	53	47	49	45	50	46	47	44	46	44	42	41								
70°	3	8	3	3.00	60	51	56	49	53	47	58	51	55	49	52	47	52	48	49	46	47	45	44	43								
80°	2	2	2	4.00	62	53	59	51	56	49	60	52	57	50	55	49	54	49	52	48	50	47	46	45								
90°	0	0	0	5.00	63	53	60	52	58	51	61	53	59	51	57	50	55	50	54	49	51	48	47	46								
100°	0	0	0	10.00	65	55	64	54	63	53	63	54	62	53	61	53	58	52	57	52	54	51	50	49								
110°	0	0	0																													
120°	0	0	0																													
130°	0	0	0																													
140°	0	0	0																													
150°	0	0	0																													
160°	0	0	0																													
170°	0	0	0																													
180°	0	0	0																													

